

LED DownLight DLC 06 SERIES



Certification   

DLC06-A



DLC06-B



Características


- Alto brillo, Baja SDCM, Disminución de la luz baja
- Alta eficiencia. Alta iluminación, el ángulo exacto hace un comfortable ambiente de iluminación.
- Diseño y componentes refinados, garantiza una larga vida útil más de 40,000 horas.
- Conductor exterior triac dimmable (200-240 v entrada) y 1- 10 v dimmable (100-240 v entrada).
- Fácil instalación, de amplia aplicación.

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Angulo (°)
DLC 06 A - 830xy -840xy	22W-28W-38W-50W-	220~ 240V	0.95	2205 ~7350 lm	3000 – 4000 K	80 ~ 90	25°
DLC 06 B – 830xy-840xy	60W-70W-100W						30°
							45°
							55°


Remark: X=F(ON-OFF) X=A(1-10V Dim) X=T(Triac Dim) X=D(Dali Dim) X=N(Without Driver) Y=B(Black) Y=W(White)

Diagrama Fotométrico




m	lux	cm
1.0	12660	51
2.0	3160	101
3.0	1400	152
4.0	790	202

50W 30° 3000K CRI>80



m	lux	cm
1.0	14560	51
2.0	3640	101
3.0	1610	152
4.0	910	203


60W 30° 3000K CRI>80



m	lux	cm
1.0	13280	52
2.0	3320	104
3.0	830	157
4.0	530	209


70W 30° 3000K CRI>80

Dimensión




(Unit: mm)


22W/28W



38W



50W



60W/70W